

# NEX75

## SPECIALTY NEAR EDGE WAX RESIN

### PRODUCT BESCHRIJVING

Deze near edge wax resin kwaliteit is het nieuwe generatie lint ontworpen voor een hogere mate van duurzaamheid van de afdruk. Het beschikt over verbeterde kwaliteit waardoor hogere printsnelheden, verbeterde duurzaamheid en zwartheid van de afdrukken. Het is vooral geschikt voor het bedrukken van verpakkingen folie en is compatibel met alle near edge printers, maar vooral effectief op coders zoals Videojet™ Dataflex™, ICE™ Zodiac™ en Markem™ Smartdate™. Deze kwaliteit biedt krachtigere, zwartere prints met snelheden tot 24 inches per seconde, waardoor het één van de hoogste snelheden heeft in de wereld van coderingslinten. Een extra is dat deze kwaliteit al zal printen op standaard fabriek donkerheidsinstelling van de meeste coders, dus er is geen aanpassing van de printer nodig.

### AANBEVOLEN SUBSTRATEN

Gecoat papier, synthetisch papier, polypropyleen en polyester, meeste types van verpakking folie

### PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

#### PRINT GEVOELIGHEID

9

#### HITTE RESISTENTIE

7

#### SLIJTVASTHEID

10

#### BESTAND TEGEN OPLOS MIDDELEN

6

#### ETIKET INZETBAARHEID

10

LAAG

MEDIUM

HOOG

### VOORBEELD APPLICATIONS



PRODUCT ID



ALGEMEEN



TUINBOUW



DETAILHANDEL



GEZONDHEIDSZORG

FLEXIBELE  
VERPAKKINGEN

PHARMACIE



# NEX75

## SPECIALTY NEAR EDGE WAX RESIN

### PRESTATIE KENMERKEN

- Zeer hoge afdruksnelheid – tot 24 IPS
- Drukt af op de meeste soorten verpakkingsfolies
- Perfect voor het afdrukken op bedrukte verpakkingsfolies
- Speciaal ontworpen voor inline coders
- Hogere mate van duurzaamheid
- Unieke backcoating zorgt voor betrouwbaar en superieur bijpassende kwaliteiten met de thermische kop
- Drop-in vervangende kwaliteit voor Markem, ICE & Videojet

### Near Edge Technology Kwaliteiten\*

#### NEX10

##### High Performance Wax Resin

Erg breed inzetbaar voor alle type labels en verpakkingsmaterialen

#### NEX10X

##### High Performance Wax Resin

Gecoat op een 4.0 micron film voor langere rol lengtes

#### NEX75

##### Specialty Wax Resin

Voor extra resistentie en hoger printsnelheid

#### UEX40

##### Specialty Resin

Extra duurzaamheid tegen hitte en slijtage met hoge printsnelheden

\*Deze lint kwaliteiten zijn voor gebruik in een near edge printer. Wij hebben ook linten voor de flat head printers en thermal transfer coders.

### LINT SPECIFICATIES

| BESCHRIJVING      | TECHNISCH                           |
|-------------------|-------------------------------------|
| BASIS FILM        | 4.5 Micron Polyester                |
| TOTALE FILM DIKTE | 7.0 Microns +/- 0.02                |
| INKT TYPE         | Wax Resin<br>(near edge technology) |
| KLEUR             | Zwart                               |
| INKT SMELT PUNT   | 70°C                                |
| DICHTHEID         | 1.9                                 |

### LINT OPSLAG SPECIFICATIES

| BESCHRIJVING     | TECHNISCH                              |
|------------------|----------------------------------------|
| TEMPERATUUR      | 5°C to 35°C (41F to 95F)               |
| LUCHTVOCHTIGHEID | 10% tot 85% relatieve luchtvochtigheid |
| LICHT            | Vermijd direct contact met licht       |

### CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

| BESCHRIJVING                   | TECHNISCH                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 | Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden                                                            |
| RoHS/WEEE                      | EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur |
| ZWARE METALEN                  | 94/62/EC & 2011/65/EU                                                                                                                 |
| TSCA/CP 65                     | Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst                                                                                    |
| AMES TEST                      | Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen                                                                           |
| EC RICHTLIJNEN                 | 1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid                                |
| CONTACT MET VOEDSEL            | 1935/2004/EC                                                                                                                          |
| REACH/SVHC                     | Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC                                                                                     |
| VERNIETIGING                   | Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval                                                                        |

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene richtlijnen met betrekking op de materiaal eigenschappen.

ISEGA

FDA



 **Engels Kantoor**  
**Thermal Transfer Solutions Ltd**  
Unit 27, Eagle Road  
Manorside Industrial Estate  
Redditch, Worcestershire, B98 9HE  
**T:** +44 (0)1527 517577  
**E:** sales@tts.eu.com



 **Nederlands Kantoor Thermal**  
**Transfer Solutions BV**  
De Factorij 4  
1689 AL Zwaag  
The Netherlands  
**T:** +31 (0)229 859 831  
**E:** eusales@tts.eu.com