

PDX25

PREMIUM FLAT HEAD WAX RESIN

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kwaliteit is een uitstekende allround premium wax resin lint voor het afdrukken van donkere, scherpe afbeeldingen en barcodes op een breed scala aan papieren en synthetische labels met een duurzaamheid en vlek en krasvastheid verwacht van zo'n premium product. Speciaal ontwikkeld om een zo groot mogelijk assortiment voorgedrukte etiketten in te printen, geeft uitstekende prestaties op verschillende inktsoorten die veel worden gebruikt in de industrie. Het elimineert slippen tijdens het afdrukproces. Extra thermisch transfer vernis op het etiket is niet nodig, hierdoor verkleint het totale kosten van lint en label. Het beschikt ook over een uitstekend back coat film gecombineerd met de unieke inkt formulering, deze voorkomt statisch lading en is veelzijdig genoeg om een afdruk te geven op een breed scala van zowel papieren als synthetische labels. Voldoet ook aan ANSI standaard A voor krassen en veeg weerstand.

AANBEVOLEN SUBSTRATEN

Gecoat/niet gecoat papier en kaarten, synthetisch papier, polyethylene, polypropyleen, polyfine, gloss paper, bedrukt papier, UV vernis labels

PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

PRINT GEVOELIGHEID




HITTE RESISTENTIE



SLIJTVASTHEID



BESTAND TEGEN OPLOSMIDDELEN



ETIKET INZETBAARHEID



LAAG

MEDIUM

HOOG

VOORBEELD APPLICATIES



PHARMACIE



OPSLAG



LOGISTIEK



DETAILHANDEL



ALGEMEEN



VOORRAAD



PRODUCT ID



RFID



TUINBOUW



KENTEKEN PLATEN



VERZENDEN



BEWEGWIJZERING



PDX25

PREMIUM FLAT HEAD WAX RESIN

PRESTATIE KENMERKEN

- Ideaal voor het printen op bedrukte labels
- Drukt op een grote verscheidenheid aan substraten af vanaf niet gecoat papier tot middenklasse synthetische films
- Donkere, dichte afbeeldingen met een betrouwbare afdruk
- Drukt af met hoge snelheden (12 IPS)
- Voert statische elektriciteit af
- Goede veeg- en krasbestendigheid
- Beschikt over verbeterde printerprestaties
- Afdrukt beeld op papiersubstraat is bestand vriestemperaturen tot -26°C

Flat Head Technology Kwaliteit*

EWX10	Premium Wax Beste keuze voor algemeen etiketteren
GPX10	High Performance Wax Algemeen etiketteren met extra resistentie
PDX25	Premium Wax Resin Perfekte print eigenschappen met hele goede resistentie
PDX80	High Performance Wax Resin Perfekte print eigenschappen met goede krasbestendigheid
SRX10	Premium Resin Extra kras vaste bestendigheid op synthetische labels
SDX80	Premium Textiel Resin Perfekte print op textiel met was voorschriften

*Deze lint kwaliteiten zijn voor flathead printers. Wij hebben ook linten voor near edge printers en coders.

LINT SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
BASIS FILM	4.5 Micron Polyester
TOTALE FILM DIKTE	7.5 Microns +/- 0.02
INKT TYPE	Wax Resin (flat head technology)
KLEUR	Zwart
INKT SMELT PUNT	70°C
DICHTHEID	1.9

LINT OPSLAG SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
TEMPERATUUR	5°C to 35°C (41F to 95F)
LUCHTVOCHTIGHEID	10% tot 85% relatieve luchtvochtigheid
LICHT	Vermijd direct contact met licht

CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

BESCHRIJVING	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden
RoHs/WEEE	EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
ZWARE METALEN	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst
AMES TEST	Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen
EC RICHTLIJNEN	1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid
CONTACT MET VOEDSEL	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC
VERNIETIGING	Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene richtlijnen met betrekking op de materiaal eigenschappen.



TTS
Thermal Transfer Solutions Limited
A Todayt Group Company



Engels Kantoor
Thermal Transfer Solutions Ltd
Unit 27, Eagle Road
Manorside Industrial Estate
Redditch, Worcestershire, B98 9HE
T: +44 (0)1527 517577
E: sales@tts.eu.com



TTS
Thermal Transfer Solutions BV
A Todayt Group Company



Nederlands Kantoor
Thermal Transfer Solutions BV
De Factorij 4
1689 AL Zwaag
The Netherlands
T: +31 (0)229 859 831
E: eusales@tts.eu.com