

EWX10

COLOURS

PREMIUM FLAT HEAD WAX

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kwaliteit is een uitstekende all-round premium wax-kwaliteits lint verkrijgbaar in een reeks levendige kleuren en is bij uitstek geschikt voor het afdrucken op alle soorten substraten op papier, samen met enkele synthetische materialen. Deze kwaliteit garandeert de best mogelijke afdrukresultaten met effen kleuren en geeft zelfs geweldige resultaten op stofmateriaal. Het is ideaal voor toepassingen waar kleur nodig is zonder grote hitte of chemische duurzaamheid. Met uitstekende printprestaties bij snelheden tot 6 inch per seconde, deze kleuren zijn geschikt voor gebruik op alle soorten printers met flat head technologie. Het is ook mogelijk om deze kwaliteit op maat te laten maken in elke gewenste kleur op basis van bepaalde minimale bestelhoeveelheden en ontwikkelingskosten.

BESCHIKBARE KLEUREN



Rood Groen Blauw

AANBEVOLEN SUBSTRATEN


Vellum, uncoated, matt coated, tag board, synthetic papier, polyethylene, polypropylene, Polyester, stof materiaal.

PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

PRINT GEVOELIGHEID




HITTE RESISTENTIE



SLIJTVASTHEID



BESTAND TEGEN OPLOS MIDDELEN



ETIKET INZETBAARHEID



LAAG

MEDIUM

HOOG

VOORBEELD APPLICATIES



LOGISTIEK



DETAILHANDEL



ALGEMEEN



VOORRAAD



PRODUCT ID



VERZENDEN



BEWEGWIJZERING



PHARMACIE



OPSLAG



TUINBOUW



KENTEKEN
PLATEN



EWX10

COLOURS

PREMIUM FLAT HEAD WAX

PRESTATIE KENMERKEN

- Levert levendige kleurafdrukken met een goede dekking
- Ideaal voor gecoat en niet-gecoat papier
- Uitstekende afdrukkwaliteit op een breed scala aan substraten
- Afdrukken met snelheden tot 6 inch per seconde
- Compatibel met alle thermische printers met flat head technologie
- Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
- Goed voor het bedrukken van stoffen voor decoratieve toepassingen
- Zeer lage energie-eisen voor de printkop

Flat Head Technology Grades*

EWX10
COLOURS

Premium Wax

Best choice for general purpose labelling

PDX20
COLOURS

Premium Wax Resin

General purpose labelling with extra durability

UEX35
COLOURS

Premium Resin

High scratch and chemical resistance

*These ribbon grades are for use with flat head technology printers. We also offer ribbons grades for near edge technology printers and thermal transfer coders.

LINT SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
BASIS FILM	4.5 Micron Polyester
TOTALE FILM DIKTE	7.2 Microns +/- 0.02
INKT TYPE	Wax (flat head technology)
KLEUR	Verschillend
INKT SMELT PUNT	70-80°C (afhankelijk van kleur)
DICHTHEID	Verschillend bij kleur

LINT OPSLAG SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
TEMPERATUUR	5°C to 35°C (41F to 95F)
LUCHTVOCHTIGHEID	10% tot 85% relatieve luchtvochtigheid
LICHT	Vermijd direct contact met licht

CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

BESCHRIJVING	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden
RoHS/WEEE	EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
ZWARE METALEN	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst
AMES TEST	Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen
EC RICHTLIJNEN	1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid
CONTACT MET VOEDSEL	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC
VERNIETIGING	Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene richtlijnen met betrekking op de materiaal eigenschappen.



Engels Kantoor
Thermal Transfer Solutions Ltd
 Unit 27, Eagle Road
 Manorside Industrial Estate
 Redditch, Worcestershire, B98 9HE
T: +44 (0)1527 517577
E: sales@tts.eu.com



Nederlands Kantoor
Thermal Transfer Solutions BV
 De Factorij 4
 1689 AL Zwaag
 The Netherlands
T: +31 (0)229 859 831
E: eusales@tts.eu.com