

EWX10

COLOURS

CERA DE CABEZAL PLANO PREMIUM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta calidad es un excelente grado de cinta de cera de primera calidad disponible en una gama de colores vivos y es ideal para imprimir en todo tipo de sustratos a base de papel, así como en algunos materiales sintéticos. Esta calidad garantiza los mejores resultados de impresión posibles con colores sólidos e incluso dará excelentes resultados en material textil. Es ideal para aplicaciones donde se necesita color sin altos niveles de calor o durabilidad química. Con un excelente rendimiento de impresión a velocidades de hasta 6 pulgadas por segundo, estos colores son adecuados para su uso en todo tipo de impresoras de tecnología de cabezal plano. También es posible tener esta calidad hecha a la medida en cualquier color requerido basado en ciertas cantidades mínimas de pedido y un recargo por desarrollo.

COLORES DISPONIBLES



Rojo Verde Azul

SUSTRATOS RECOMENDADOS


Papel estucado/no estucado y etiquetas, papel sintético, polietileno, polipropileno, poliéster, material textil

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO

SENSIBILIDAD DE IMPRESIÓN




RESISTENCIA AL CALOR



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES



ADAPTABILIDAD DE ETIQUETAS



BAJO

MEDIO

ALTO

APLICACIONES TÍPICAS



LOGÍSTICA



VENTA AL POR MENOR



GENERAL



INVENTARIO



IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS



TRANSPORTE



SEÑALIZACIÓN FARMACÉUTICA



ALMACENAJE



AGRICULTURA



MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS



EWX10

COLOURS

CERA DE CABEZAL PLANO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

- Proporciona impresiones en colores vivos con buena cobertura
- Ideal para papeles estucados y no estucados
- Excelente calidad de impresión en una amplia variedad de sustratos
- Imprime a velocidades de hasta 6 pulgadas por segundo
- Compatible con todas las impresoras de transferencia térmica de cabezal plano
- Disponible en 3 colores diferentes
- Bueno para la impresión de telas para aplicaciones decorativas
- Requerimientos de energía de cabezal de impresión muy bajos

Grados de tecnología de cabezal plano*

EWX10 COLOURS	Cera Premium La mejor opción para el etiquetado de uso general
PDX20 COLOURS	Mixta Cera/Resina de primera calidad Etiquetado de uso general con mayor durabilidad
UEX35 COLOURS	Resina Premium Alta resistencia a los arañazos y a los productos químicos

* Estas calidades de cinta son para uso con impresoras de tecnología de cabezal plano. También ofrecemos calidades de cintas para impresoras de tecnología de cabezal inclinado y codificadores de transferencia térmica.

EWX10 COLOURS

CERA DE CABEZAL PLANO PREMIUM

ESPECIFICACIONES DE LA CINTA	
DESCRIPCIÓN	TÉCNICA
PORTADOR DE PELÍCULA BASE	4.5 Micrón Poliéster
ESPESOR TOTAL DE LA CINTA	7.2 Micrones +/- 0.02
TIPO DE TINTA	Cera (tecnología de cabezal plano)
COLOR	Varios
PUNTO DE FUSIÓN DE LA TINTA	70-80°C (Varía por color)
DENSIDAD	Varía (por color)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LA CINTA	
DESCRIPCIÓN	TÉCNICA
TEMPERATURA	5°C to 35°C (41F to 95F)
HUMEDAD	10% to 85% humedad relativa
LUZ	Evitar la luz solar directa

CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	
DESCRIPCIÓN	TÉCNICA
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Todas las cintas se han fabricado con estos estándares de calidad internacionales.
RoHs/WEEE	Directivas CE 2012/19/UE y 2011/65/UE, cumplimiento de la limitación de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos
METALES PESADOS	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	La cinta no contiene ninguna de las sustancias de esta lista
PRUEBA DE AMES	La cinta no es mutagénica, no provoca modificaciones en el ADN
DIRECTIVAS CE	1999/45/CE y 2001/59/CE. Esta cinta no contiene ninguna sustancia clasificada como peligrosa para la salud
CONTACTO DE COMIDA	1935/2004/EC
REACH/SVHC	No contiene ninguna de las SVHC enumeradas - 1907/2006/EC
ELIMINACIÓN	Para ser eliminado como residuo industrial mixto

Esta información es la mejor disponible en la calidad de cinta anterior. Sin embargo, estos resultados solo deben considerarse como una guía general de las propiedades del material y no son una garantía.



UK Office
Thermal Transfer Solutions Ltd
 Unit 27, Eagle Road
 Manorside Industrial Estate
 Redditch, Worcestershire, B98 9HE
T: +44 (0)1527 517577
E: sales@tts.eu.com



Dutch Office
Thermal Transfer Solutions BV
 De Factorij 4
 1689 AL Zwaag
 The Netherlands
T: +31 (0)229 859 831
E: eusales@tts.eu.com