

PDX20

COLOURS

PREMIUM FLAT HEAD WAX RESIN

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kwaliteit is een uitstekende allround premium wax resin lint verkrijgbaar in een groot aantal levendige kleuren - ideaal voor donkere, scherpe afbeeldingen en barcodes drukt af op een reeks van papieren en synthetische etiketten. Het biedt ook de duurzaamheid en veeg / krasvastheid verwacht van een dergelijke premie product. Speciaal ontwikkeld om op een zo breed mogelijk assortiment voorgedrukte labels af te drukken, het geeft uitstekende prestaties op verschillende inkten gebruikt waardoor eventuele slip tijdens de drukproces uitgesloten is. Extra thermische vernis op de label is niet vereist, waardoor de totale kosten van lint en label niet duurder word. Het beschikt ook over een uitstekend backcoat-systeem dat gecombineerd met de unieke inktformule verdrijft statische elektriciteit en is veelzijdig genoeg om op een groot aantal van beide af te drukken papieren en synthetische etiketten.

BESCHIKBARE KLEUREN



Rood Groen Blauw

AANBEVOLEN SUBSTRATEN

Vellum, uncoated, matt coated, tag board, synthetic papier, polyethylene, polypropylene, Polyester, stof materiaal.

PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

PRINT GEVOELIGHEID




HITTE RESISTENTIE



SLIJTVASTHEID



BESTAND TEGEN OPLOS MIDDELEN



ETIKET INZETBAARHEID



LAAG

MEDIUM

HOOG

VOORBEELD APPLICATIES

 PHARMACIE	 OPSLAG	 LOGISTIEK	 DETAILHANDEL
 ALGEMEEN	 VOORRAAD	 PRODUCT ID	 RFID
 TUINBOUW	 KENTEKEN PLATEN	 VERZENDEN	 BEWEGWIJZERING



PDX20

COLOURS

PREMIUM FLAT HEAD WAX RESIN

PRESTATIE KENMERKEN

- Perfect om op bedrukte labels te printen
- Print op meerdere substraten van niet gecoat papier to mid-range synthetische materialen
- Donkere en dichte afdrukken voor betrouwbaar printen
- Afdrukken met snelheden tot 12 inch per seconde
- Verdrijft statische lading
- Goede veeg en krasvastheid
- Beschikt over betere print prestaties

Flat Head Technology Grades*

EWX10
COLOURS

Premium Wax

Best choice for general purpose labelling

PDX20
COLOURS

Premium Wax Resin

General purpose labelling with extra durability

UEX35
COLOURS

Premium Resin

High scratch and chemical resistance

*These ribbon grades are for use with flat head technology printers. We also offer ribbons grades for near edge technology printers and thermal transfer coders.

LINT SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
BASIS FILM	4.5 Micron Polyester
TOTALE FILM DIKTE	7.5 Microns +/- 0.02
INKT TYPE	Wax Resin (flat head technology)
KLEUR	Verschillend
INKT SMELT PUNT	70-80°C (afhankelijk van kleur)
DICHTHEID	Verschillend bij kleur

LINT OPSLAG SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
TEMPERATUUR	5°C to 35°C (41F to 95F)
LUCHTVOCHTIGHEID	10% tot 85% relatieve luchtvochtigheid
LICHT	Vermijd direct contact met licht

CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

BESCHRIJVING	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 RoHS/WEEE	Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
ZWARE METALEN	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst
AMES TEST	Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen
EC RICHTLIJNEN	1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid
CONTACT MET VOEDSEL	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC
VERNIETIGING	Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene richtlijnen met betrekking op de materiaal eigenschappen.



BS 5609
(*ALLEN ROOD)



TTS
Thermal Transfer Solutions Limited

A Todayt Group Company



Engels Kantoor
Thermal Transfer Solutions Ltd

Unit 27, Eagle Road
Manorside Industrial Estate
Redditch, Worcestershire, B98 9HE
T: +44 (0)1527 517577
E: sales@tts.eu.com



TTS
Thermal Transfer Solutions BV

A Todayt Group Company



Nederlands Kantoor
Thermal Transfer Solutions BV

De Factorij 4
1689 AL Zwaag
The Netherlands
T: +31 (0)229 859 831
E: eusales@tts.eu.com